


**FARAONE**


 Gerüstgruppe /  
 Klasse / Klasse 3  
 200 kg/m<sup>2</sup>
**ISPESL**  
 TESTED  
 UNI EN 1004

# TOP SYSTEM

## Aluminium Fahrgerüst TOP SYSTEM

- 1,35 x 2,45 m mit Schrägaufstieg  
 Enkelt rullestillads, dimensioner 1,35 x 2,45  
 med indvendige trapper

Enkelt rullestillas med dimensjoner 1,35 x 2,45 med innvendig trapp



13 cm

Große Stufen - 13 cm bietet eine hohe Langlebigkeit und maximale Sicherheit.

13 cm bredt trin garanterer stor holdbarhed og maksimal sikkerhed.

Trinn med bredde på 13 cm garanterer høy styrke og maksimal sikkerhet.



Neue Montage der Sprossen aus rostfreiem Stahl - ohne Schweißen verbessert die Steifigkeit des Gerüsts um 50% und verlängert seine Lebensdauer.

Ny fastgørelse af trin i rustfrit stål, uden svejsning, forbedrer stivheden af stilladset med 50% og forlænger dets holdbarhed.

Nye trinnfester utført i rustfritt stål uten sveising øker stivheten av stillaset med 50% og forlenger dets levetid.



Neuer  
 4-sprossen  
 Aufsteckrahmen.  
 Ny 4-trinns ramme.  
 Ny 4-trinns ramme.

Der Schrägaufstieg ermöglicht ein leichten Auf- und Abstieg, erhöht damit Sicherheit und Komfort.

Stige og gelænder gør, at brugeren kan stige ned med ansigtet fremad, hvorved sikkerhed og arbejds komfort øges.

Med stige og håndlist som gjør det mulig å gå ned med ryggen vendt mot trinnene - noe som øker sikkerheten og arbeidskomforten.


**ED1**

 MAX  
 650 kg

 Lenkrolle  
 Hjul / Hjul  
 Ø 200 mm

| Top System 1,35 x 2,45 m

■ Ohne Verankerung - Gerüstgruppe 3 nach DIN EN 1004 / Uden forankring - klasse 3, norm En 1004 / Uten forankring - klasse 3, norm En 1004

■ Mit Verankerung - nach der Norm D.L. 81/08 / Med forankring - i overensstemmelse med normen D.L. 81/08 / Med forankring - i samsvar med normen D.L. 81/08

Artikel / Kode / Kode	ED1-34	ED1-54	ED1-74	ED1-94	ED1-1140	ED1-1340
Arbejshøje (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40	14,40
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40	13,40
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	166	208	254	299	341	390
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring			Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m		
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring					Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m

WICHTIG: für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ohne Verankerung ist es notwendig in einigen Konfigurationen Ballast zu verwenden, wie in der Bedienungsanleitung angegeben verwenden. / Viktig: til indendørs brug uden forankring, i visse tilfælde er det nødvendigt at bruge ballast på stilladset, i overensstemmelse med betjeningsvejledninger for rullestilladser. / Viktig: til bruk innendørs uten forankring, i noen konfigurasjoner er det nødvendig å bruke ballastvekt ifølge retningslinjene i bruksanvisningen for rullestillaser.