

Gerüstgruppe /
Klasse / Klasse 3
200 kg/m²



TOP SYSTEM

Aluminium Fahrgerüst TOP SYSTEM

- 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstieg
*Enkelt rullestillads, dimensioner 1,35 x 1,80
med indvendige trapper*

Enkelt rullestillas med dimensjoner 1,35 x 1,80 m med innvendig trapp



Komfortable Anti-Rutsch-Plattform.
Komfortable skridsikre plattforme.
Bekveme sklisisikre plattinger.



Neue Montage der Sprossen aus rostfreiem Stahl - ohne Schweißen verbessert die Steifigkeit des Gerüsts um 50% und verlängert seine Lebensdauer.

Ny fastgørelse af trin i rustfrit stål, uden svejsning, forbedrer stivheden af stilladset med 50% og forlænger dets holdbarhed.

Nye trinnester utført i rustfritt stål uten sveising øker stivheten av stillaset med 50% og forlenger dets levetid.



Neuer 4-sprossen Aufsteckrahmen.
Ny 4-trinns ramme.
Ny 4-trinns ramme.

Der Schrägaufstieg ermöglicht ein leichten Auf- und Abstieg, erhöht damit Sicherheit und Komfort.

Stige og gelænder gør, at brugeren kan stige ned med ansigtet fremad, hvorved sikkerhed og arbejds komfort øges.

Med stige og håndlist som gjør det mulig å gå ned med ryggen vendt mot trinnene - noe som øker sikkerheten og arbeidskomforten.



| Top System 1,35 x 1,80 m

— Ohne Verankerung - Gerüstgruppe 3 nach DIN EN 1004 / Uden forankring - klasse 3, norm En 1004 / Uten forankring - klasse 3, norm En 1004
— Mit Verankerung - nach der Norm D.L. 81/08 / Med forankring - i overensstemmelse med normen D.L. 81/08 / Med forankring - i samsvar med normen D.L. 81/08

Artikel / Kode / Kode	G1-34	G1-54	G1-74	G1-94	G1-114	G1-134
Arbejshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40	14,40
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40	13,40
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplattform (m) / Stillasgulv høyde (m)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	141,7	202,4	266,5	330,6	391,3	458,3
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring			Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m		
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring			Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m		

WICHTIG: für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ohne Verankerung ist es notwendig in einigen Konfigurationen Ballast zu verwenden, wie in der Bedienungsanleitung angegeben verwenden. / Viktigt: til indendørs brug uden forankring, i visse tilfælde er det nødvendigt at bruge ballast på stilladset, i overensstemmelse med betjeningsvejledninger for rullestilladser. / Viktigt: til bruk innendørs uten forankring, i noen konfigurasjoner er det nødvendig å bruke ballastvekt ifølge retningslinjene i bruksanvisningen for rullestillaser.