



**FARAONE**

Gerüstgruppe /  
Klasse / Klasse 2  
150 kg/m<sup>2</sup>

**ISPESL**  
TESTED  
UNI EN 1004

## RAPIDO - PONTAL

Aluminium Fahrgerüst 0,70 m breit und 0,60 m

Enkelt stillads 0,70 m bredt og 0,60 m

Enkelt stillas med bredde på 0,70 m og 0,60 m



I11

MAX  
170 kg

Lenkrolle  
Hjul / Hjul  
Ø 125 mm

| RAPIDO 0,70 x 1,60 m

Ohne Verankerung - Gerüstgruppe 2 nach DIN EN 1004 / Uden forankring - klasse 2, norm En 1004 / Uten forankring - klasse 2, norm En 1004

Mit Verankerung - nach der Norm D.L. 81/08 / Med forankring - i overensstemmelse med normen D.L. 81/08 / Med forankring - i samsvar med normen D.L. 81/08

Artikel / Kode / Kode	I11-02	I11-03	I11-04	I11-05	I11-06	I11-07	I11-08	I11-09	I11-10	I11-11
Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbejdshøyde (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv højde (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	53	84	89	101	107	145	151	163	163	176
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring		Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m							
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring						Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m			

L11

MAX  
200 kg

Lenkrolle  
Hjul / Hjul  
Ø 125 mm

| RAPIDO 0,70 x 1,80 m

Artikel / Kode / Kode	L11-02	L11-03	L11-04	L11-05	L11-06	L11-07	L11-08	L11-09	L11-10	L11-11	L11-12
Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbejdshøyde (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv højde (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	74	111	117	132	137	184	189	204	210	225	231
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring						Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m				
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung								Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m		

R11

MAX  
150 kg

Lenkrolle  
Hjul / Hjul  
Ø 80 mm

| PONTAL 0,60 x 1,40 m

Ohne Verankerung - Gerüstgruppe 2 nach DIN EN 1004 / Uden forankring - klasse 2, norm En 1004 / Uten forankring - klasse 2, norm En 1004

Mit Verankerung - nach der Norm D.L. 81/08 / Med forankring - i overensstemmelse med normen D.L. 81/08 / Med forankring - i samsvar med normen D.L. 81/08

Artikel / Kode / Kode	R11-02	R11-03	R11-04	R11-05	R11-06
Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbejdshøyde (m)	3	4	5	6	7
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	2	3	4	5	6
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv højde (m)	1	2	3	4	5
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	30	39	58	67	71
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring		Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m		
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring			Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m / Med forankring hver 4 m	

WICHTIG: für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ohne Verankerung ist es notwendig in einigen Konfigurationen Ballast zu verwenden, wie in der Bedienungsanleitung angegeben verwendet. / Viktigt: til indendørs brug uden forankring, i visse tilfælde er det nødvendigt at bruge ballast på stilladset, i overensstemmelse med betjeningsvejledninger for rullestilladser. / Viktigt: til bruk innendørs uten forankring, i noen konfigurasjoner er det nødvendig å bruke ballastvekt ifølge retningslinjene i bruksanvisningen for rullestillaser.