

# TOP SYSTEM

## Aluminium Fahrgerüst TOP SYSTEM - 0,75 m breit

Enkelt rullestillads 0,75 m bredt

Enkelt rullestillas med bredde på 0,75 m



Plattform med en speciell Zapfen, garantieren maximale Sicherheit.

Arbejdsplatforme med specielt beskyttelsesudstyr garanterer fuld sikkerhed.

Stillas med spesielle sklisikre plattinger som garanterer full sikkerhet.



Neue Montage der Sprossen aus rostfreiem Stahl - ohne Schweißen verbessert die Steifigkeit des Gerüsts um 50% und verlängert seine Lebensdauer.

Ny fastgørelse af trin i rustfrit stål, uden svejsning, forbedrer stivheden af stilladset med 50% og forlænger dets holdbarhed.

Nye trinnfester utført i rustfritt stål uten sveising øker stivheten av stillaset med 50% og forlenger dets levetid.



Ohne Verankerung - Gerüstgruppe 3 nach DIN EN 1004 / Uden forankring - klasse 3, norm En 1004 / Uten forankring - klasse 3, norm En 1004

Mit Verankerung - nach der Norm D.L. 81/08 / Med forankring - i overensstemmelse med normen D.L. 81/08 / Med forankring - i samsvar med normen D.L. 81/08



| Top System 0,75 x 1,80 m

| Artikel / Kode / Kode  | A1-24  | A1-34 | A1-44 | A1-54 | A1-64 | A1-74 | A1-84  | A1-94 | A1-104 | A1-114 | A1-124 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)                | 3,40   | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40  | 8,40  | 9,40   | 10,40 | 11,40  | 12,40  | 13,40  |
| Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)                | 2,40   | 3,40  | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40  | 8,40   | 9,40  | 10,40  | 11,40  | 12,40  |
| Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m) | 1,40   | 2,40  | 3,40  | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40   | 8,40  | 9,40   | 10,40  | 11,40  |
| Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt                             | 45,7   | 67,3  | 93,9  | 124,5 | 163,8 | 173,6 | 184,4  | 194,4 | 230,3  | 240,1  | 251,1  |
| Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs                              | Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring |       |       |       |       |       | Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m |       |        |        |        |
| Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs                            | Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring |       |       |       |       |       |  |       |        |        |        |



| Top System 0,75 x 2,45 m

| Artikel / Kode / Kode  | B1-24  | B1-34 | B1-44 | B1-54 | B1-64 | B1-74 | B1-84  | B1-94 | B1-104 | B1-114 | B1-124 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)                | 3,40   | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40  | 8,40  | 9,40   | 10,40 | 11,40  | 12,40  | 13,40  |
| Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)                | 2,40   | 3,40  | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40  | 8,40   | 9,40  | 10,40  | 11,40  | 12,40  |
| Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m) | 1,40   | 2,40  | 3,40  | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40   | 8,40  | 9,40   | 10,40  | 11,40  |
| Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt                             | 52,6   | 79,6  | 106,2 | 137,6 | 187,8 | 198,2 | 210  | 220,4 | 266,6  | 277    | 288,8  |
| Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs                              | Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring |       |       |       |       |       | Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m |       |        |        |        |
| Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs                            | Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring |       |       |       |       |       |  |       |        |        |        |



| Top System 0,75 x 3,00 m

| Artikel / Kode / Kode  | C1-24  | C1-34 | C1-44 | C1-54 | C1-64 | C1-74 | C1-84  | C1-94 | C1-104 | C1-114 | C1-124 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)                | 3,40   | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40  | 8,40  | 9,40   | 10,40 | 11,40  | 12,40  | 13,40  |
| Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)                | 2,40   | 3,40  | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40  | 8,40   | 9,40  | 10,40  | 11,40  | 12,40  |
| Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m) | 1,40   | 2,40  | 3,40  | 4,40  | 5,40  | 6,40  | 7,40   | 8,40  | 9,40   | 10,40  | 11,40  |
| Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt                             | 59,8   | 91,6  | 118,2 | 150,2 | 209,8 | 222,2 | 234,6  | 247   | 300,6  | 315    | 325,4  |
| Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs                              | Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring |       |       |       |       |       | Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m |       |        |        |        |
| Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs                            | Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring |       |       |       |       |       |  |       |        |        |        |

WICHTIG: für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ohne Verankerung ist es notwendig in einigen Konfigurationen Ballast zu verwenden, wie in der Bedienungsanleitung angegeben verwenden. / Viktigt: til indendørs brug uden forankring, i visse tilfælde er det nødvendigt at bruge ballast på stilladset, i overensstemmelse med betjeningsvejledninger for rullestilladser. / Viktigt: til bruk innendørs uten forankring, i noen konfigurasjoner er det nødvendig å bruke ballastvekt ifølge retningslinjene i bruksanvisningen for rullestillaser.