

Gerüstgruppe /
Klasse / Klasse 3
200 kg/m²

TOP SYSTEM

Aluminium Fahrgerüst TOP SYSTEM - 1,35 m breit Enkelt rullestillads 1,35 m bredt Enkelt rullestillas med bredde på 1,35 m

ISPESL
TESTED
UNI EN 1004



Anti-Rutsch-Plattform und Klappe sind wichtig für Sicherheit in der Höhe.

Skridsikker platform og indgange er vigtige for sikkerheden i højde.

Sklisikre stillasgulv og luker er viktige for sikkerheten ved arbeid i høyden.



- Ohne Verankerung - Gerüstgruppe 3 nach DIN EN 1004 / Uden forankring - klasse 3, norm En 1004 / Uten forankring - klasse 3, norm En 1004
- Mit Verankerung - nach der Norm D.L. 81/08 / Med forankring - i overensstemmelse med normen D.L. 81/08 / Med forankring - i samsvar med normen D.L. 81/08

D1 | Top System 1,35 x 1,80 m
MAX 480 kg | Lenkrolle Hjul / Hjul Ø 200 mm

Artikel / Kode / Kode	D1-24	D1-34	D1-44	D1-54	D1-64	D1-74	D1-84	D1-94	D1-104	D1-114	D1-124
Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	62,1	90,1	119,1	149,3	210,2	219,6	233	242,4	299,9	309,3	322,7
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring						Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m				
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring										

E1 | Top System 1,35 x 2,45 m
MAX 650 kg | Lenkrolle Hjul / Hjul Ø 200 mm

Artikel / Kode / Kode	E1-24	E1-34	E1-44	E1-54	E1-64	E1-74	E1-84	E1-94	E1-104	E1-114	E1-124
Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	76	109,4	138,4	169,4	248,2	258,2	272,2	282,4	357,2	367,2	381,4
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring						Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m				
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring										

F1 | Top System 1,35 x 3,00 m
MAX 800 kg | Lenkrolle Hjul / Hjul Ø 200 mm

Artikel / Kode / Kode	F1-24	F1-34	F1-44	F1-54	F1-64	F1-74	F1-84	F1-94	F1-104	F1-114	F1-124
Arbeitshöhe (ca. m) / Arbejdshøjde (m) / Arbeidshøyde (m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (m) / Stilladsets højde (m) / Stillashøyde (m)	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Plattformhöhe (m) / Højde af arbejdsplatform (m) / Stillasgulv høyde (m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Gewicht / Stilladsets vægt / Stillasets vekt	88	126	155	186	279	291	306	318	404	416	431
Außerhalb von Gebäuden / Udenfor / Utendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring						Mit Verankerung je 4 m / Med forankring hver 4 m				
Innerhalb von Gebäuden / Indenfor / Innendørs	Ohne Verankerung / Uden forankring / Uten forankring										

WICHTIG: für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ohne Verankerung ist es notwendig in einigen Konfigurationen Ballast zu verwenden, wie in der Bedienungsanleitung angegeben verwenden. / Viktigt: til indendørs brug uden forankring, i visse tilfælde er det nødvendigt at bruge ballast på stilladset, i overensstemmelse med betjeningsvejledninger for rullestilladser. / Viktigt: til bruk innendørs uten forankring, i noen konfigurasjoner er det nødvendig å bruke ballastvekt ifølge retningslinjene i bruksanvisningen for rullestillaser.